

Línea Comercial



- ✓ **DISTINTOS MERCADOS OBJETIVO.**
Amplio rango de temperatura, en el cual podrás conservar desde alimentos, bebidas e inclusive flores.
- ✓ **PERSONALIZANDO TU PUNTO DE VENTA.**
Nuevo Display publicitario **face lift** personalizable e intercambiable, con iluminación LED para resaltar tus anuncios.
- ✓ **EVITA FUGAS DE FRÍO.**
Sistema de autocierre, sensor mecánico y triple cristal en la puerta.
- ✓ **PRODUCTO A LA TEMPERATURA IDEAL.**
Ahora con control de temperatura Danfoss, para un mejor desempeño y funcionamiento del equipo.
- ✓ **ORGANIZADOR NATO.**
Equipado con cuatro puertas las cuales te ayudarán a contar con una organización única.
- ✓ **ACOMODO VERSÁTIL.**
Cuenta con cuatro parrillas de acero pre pintado y cinco niveles de exhibición
- ✓ **TRASLADOS SIN COMPLICACIONES.**
Equipado con patas ajustables, para un fácil desplazamiento y acomodo del equipo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto:	2051 mm (80 3/4")
Ancho:	1378 mm (54 1/4")
Profundo:	699 mm (27 1/2")

Dimensiones interiores

Alto:	1326 mm (52 3/16")
Ancho:	1232 mm (48 1/2")
Profundo:	552 mm (21 3/4")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	800 L (28.25 ft³)
---------------------	-------------------

Materiales

Puertas:	4 (triple cristal)
Parrillas:	8 (Acero pre pintado)
Dimensión de parrillas:	Ancho: 596.9 mm (23.5") Profundo: 514.35 mm (20.25")

Datos de rendimiento de refrigeración

Refrigerante:	R-134a
Potencia de compresor:	1/3 HP
Temperatura de exhibición:	2° C a 24° C
Método de deshielo:	Natural
Cut In:	5°C (SP= 3° C)
Cut Out:	1°C (SP= 3° C)

Datos eléctricos

Fuente de alimentación:	115 V / 60 Hz
Amperaje:	9.07 A
Consumo:	5.67 kW/24 h
Longitud de cable:	1.9 m (74.8")
Iluminación:	LED
Tipo de enchufe:	NEMA 5-15 P
Control de temperatura:	Electrónico

Datos logísticos

Cargas de remolque:	48': 28 pzas. 53': 32 pzas.
Peso embalaje:	205 kg (452 lb)

Dimensiones de embalaje

Alto:	2064 mm (81.25")
Ancho:	1450 mm (57.08")
Profundo:	760 mm (29.92")

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO



- A. Display iluminado para publicidad.
- B. Control de temperatura inteligente.
- C. Piso en acero inoxidable.
- D. Charola evaporadora de líquidos.
- E. Acabado exterior de lámina en color blanco.
- F. 4 Puertas con triple cristal y sistema de auto cierre.
- G. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.

FRENTE



LATERAL



SUPERIOR

